◇ Eclair Air i / FireWire800＋USB2.0 モデル：本体仕様

モデル名	**Eclair Air i B モデル**	
型番	EAi-B25072UCA	EAi-B50072UCA
容量	250GB	500GB
搭載ドライブ回転数	7,200rpm	
キャッシュメモリ	8MB	
データ転送速度	FireWire800 → 上限800Mbps（100MB/s）、 FireWire400 → 上限400Mbps（50MB/s） USB2.0 → 上限480Mbps（60MB/s）、 USB1.1 → 12Mbps（1.5MB/s）	
インターフェイスポート	FireWire800 （ IEEE1394b ）×2 （ 9pin ） USB2.0 （USB1.1対応 ）×1 （ mini 5pin ）	
外形寸法	50mm （ 幅 ） × 168mm （ 高さ ） × 225mm （ 奥行き ）	
重量	約 1.3 kg	
出力電源	AC 100V～240V、 50/60Hz	
消費電力	最大 25W	
動作環境	FireWire800 （ IEEE1394b ）	：Windows 2000/XP ＜ IEEE1394b 装備 ＞ ：MacOS 10.2 以降 ＜ FireWire800 装備 ＞
	FireWire400 （ IEEE1394a ）	：Windows Me/2000/XP ＜ IEEE1394a 装備 ＞ ：MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 ＜ FireWire400 装備 ＞
	USB2.0	：Windows 98SE/Me/2000/XP ＜ USB2.0 装備 ＞ ：MacOS 10.2 以降 ＜ USB2.0 装備 ＞
	USB1.1	：Windows Me/2000/XP ＜ USB2.0 装備 ＞ ：MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 ＜ USB2.0 装備 ＞
標準添付品	IEEE1394bケーブル （ 9pin-9pin ）×1、IEEE1394bケーブル （ 9pin-6pin ）×1、 電源ケーブル、取扱説明書、 保証書	
標準価格	OPEN	

◇ Eclair Air i / FireWire400 モデル：本体仕様

モデル名	**Eclair Air i F モデル**	
型番	EAi-F25072UCA	EAi-F50072UCA
容量	250GB	500GB
搭載ドライブ回転数	7,200rpm	
キャッシュメモリ	8MB	
データ転送速度	FireWire400 → 上限400Mbps（50MB/s）	
インターフェイスポート	FireWire400 （ IEEE1394a ）×2 （ 6pin ）	
外形寸法	50mm （ 幅 ） × 168mm （ 高さ ） × 225mm （ 奥行き ）	
重量	約 1.3 kg	
出力電源	AC 100V～240V、50/60Hz	
消費電力	最大 25W	
動作環境	：Windows 98SE/Me/2000/XP ＜ IEEE1394a 装備 ＞ ：MacOS 9.1 以降/MacOS X 対応 ＜ FireWire400 装備 ＞ ：MacOS 8.6～9.0.4 ＜ FireWire400 装備 / FireWire2.6 アップデート必要 ＞	
標準添付品	IEEE1394aケーブル （ 6pin-6pin ）×1、電源ケーブル、取扱説明書、 保証書	
標準価格	OPEN	